Outil de découpe - *Avec pression de découpe réglable électroniquement*

Outil de découpe standard

Particulièrement bien adapté aux domaines de la publicité et de la sérigraphie. Le contrôle tangentiel et la pression de découpe réglable électroniquement de cette tête porte outil permettent la découpe aisée d'un grand spectre de vinyles et de films.

Outil de découpe Dual Mode

Avec deux réglages de profondeur de coupe pour les matières qui doivent être découpés en mi-chair et pleine chair en un seul passage. La profondeur pour la découpe totale est directement et précisément réglable sur le porte lame.

Les deux outils de découpe sont équipés en standard d'un pointeur laser pour le positionnement précis et le dimensionnement de la matière mais aussi pour la simulation du chemin de découpe. Il est également possible de découper précisément des matières positionnées de travers ou déformées grâce au système breveté ARISTO Print'n Cut.

Différents portes outil de découpe et de dessin sont disponibles et une grande gamme de lames garantissent une adaptation optimale à la matière à découper.

AutomaticEye System

En option, les deux outils de découpe peuvent être associés à un système intelligent de caméra pour la reconnaissance de repères de coupe. Il permet la découpe rapide et précise de matières imprimées même positionnées de travers ou déformées.

Module de marquage pneumatique S



En option, un outil de dessin pneumatique peut être installé sur la tête porte outil. Il permet de marquer et de référencer facilement les pièces sans changement d'outil.

Pour l'outil de dessin, des mines de stylo bille (pressurisé) et différents feutres sont disponibles.

Forming Your Business

Données techniques Outils de découpe standard et Dual Mode	
Commande	Tangentielle
Pression	Réglable électroniquement
Profondeur de coupe[1]	Jusqu'à 1mm
Pointeur laser	*Système Print'n'Cut* pour le point d'origine, aide à la mesure et à la simulation de la découpe
Configuration	ARISTOMAT série CL, GL, SL ou TL

1. Dépend de la matière à découper

2. Air comprimé nécessaire; min. 2 bars, 30l/mn sans variation, sans air et sans huile

3. Uniquement en combinaison avec un ARISTOMAT série GL, SL ou TL

Options

- ✓ Outil de marquage pneumatique S[2]
- ✓ AutomaticEye System[3]

Liste de matières

- ✓ Vinyle adhésif
- ✓ Masque de sablage
- ✓ Flocage
- ✓ Film réfléchissant
- ✓ Film de masquage
- ✓ Carton, papier
- ✓ Film métallique (par ex. cuivre)

etc.

© ARISTO Cutting Solutions GmbH • 06.2022 • Sous réserves de modifications techniques.

160 ANNÉES TRADITIONNELLEMENT INNOVANTES